ポケット放射温度計

温 度　校正対応

MAX	MIN	HOLD	レコード	ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
時　計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓　上

No.1081－00　　**価格￥5,600（税抜き）**

PC－8400Ⅱ

〔特長〕

- ●ポケットにも収まる小型・軽量タイプ
- ●測定領域の確認が容易な測定エリアガイド付
- ●連続測定機能付

〔仕様〕

測定範囲	－60 ～ 240℃
測定精度	±5℃：－60 ～－41℃、±4℃：－40 ～－21℃ ±3℃：－20 ～－0.1℃、±2℃：0.0 ～ 99.9℃ ±(3%rdg)℃：100 ～ 199℃、±(4%rdg)℃：200 ～ 240℃ （条件）測定環境温度 23±5℃　放射率 0.95 にて
分解能	0.1℃（－9.9 ～ 99.9℃）　1 ℃（左記以外）
放射率	0.05 ～ 1.00（0.01 ステップ）
距離係数	D：S＝6：1
電源	コイン形リチウム電池 1 個（CR2032）
材質	ABS 樹脂、ポリアセタール樹脂
寸法・質量	約(W)51×(H)122×(D)22.5mm　約 63g（電池含む）
付属品	ネックストラップ 1 本、本体ビニールカバー 1 枚 コイン形リチウム電池 1 個（CR2032）、 予備電池 1 個（CR2032）、取扱説明書 1 枚

ポケット放射温度計

温 度　校正対応

MAX	MIN	HOLD	レコード	ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
時　計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓　上

No.1081－50　　**価格￥5,200（税抜き）**

PC－8450

〔特長〕

- ●小型・軽量でアウトドアでも活躍
- ●内蔵温度センサ搭載で、周囲温度測定と表面温度測定との２種類の使い分けが可能
- ●カウントアップタイマー機能付

〔仕様〕

測定範囲	表面温度：－30 ～ 240℃　内蔵温度：0 ～ 50℃
測定精度	表面温度： ±4℃：－30 ～－21℃、±3℃：－20 ～－0.1℃ ±2℃：0.0 ～ 99.9℃ ±(3%rdg)℃：100 ～ 199℃、±(4%rdg)℃：200 ～ 240℃ （条件）測定環境温度 23±5℃　放射率 0.95 にて 内蔵温度：±1.5℃
分解能	0.1℃（－9.9 ～ 199.9℃）　1 ℃（左記以外）
放射率	0.05 ～ 1.00（0.01 ステップ）
距離係数	D：S＝1：1
電源	コイン形リチウム電池 1 個（CR2032）
材質	ABS 樹脂
寸法・質量	約(W)42×(H)75×(D)20mm　約 30g（電池含む）
付属品	ハンドストラップ 1 本、取扱説明書　1 枚 コイン形リチウム電池 1 個（CR2032）